

VS8 Série Válvula de Controle FCU 2 vias/3 vias

Dados do Produto



Especificação Técnica

Atuador

Tensões de Funcionamento: 220Vac $\pm$ 10%, 110Vac $\pm$ 10%
24Vac $\pm$ 10% 50/60Hz

Modo de Controle: Retorno pela mola, Porta "A" - Aberto

Temperatura de Operação: 0~50°C

Umidade relativa de operação: 10%~90% UR, não condensante

Consumo de energia: $\leq$ 7VA

Tempos Nominais:

Abrir: $\leq$ 20s

Fechamento: $\leq$ 15s

Classificação de proteção: IP20

Aplicação

Válvulas de Controle FCU da série VS8 podem ser usadas em edifícios residenciais e comerciais para controlar a continuidade de fluidos frios e quentes. A válvula de controle FCU é composta de duas partes: atuador elétrico e corpo da válvula. A válvula de controle FCU da série VS8 oferece uma ampla faixa de tensões e padrões de conexão de rosca para diferentes regiões. Existem válvulas de duas vias e de três vias para cobrir a maioria das aplicações de controle predial.

Válvula

Meio aplicável: água fria ou quente ou solução glycol de 50%

Temperatura do fluido: 0~94°C

Temperatura de operação: 0~50°C

Humidade relativa de operação: 10%~90%UR, não condensante

Pressão nominal: PN20

Taxa de vazamento: 0,05%kvs

Materiais:

Corpo da válvula: HPb59-2

mola da válvula: HPb59-2

Folha da válvula: EPDM